

## Anlage 5 zum Lieferantenrahmenvertrag (Gas) nach KoV 10

### Standardlastprofilverfahren

#### Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren ( **synthetische** Standardlastprofile).

Für den Heizgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

D13 Einfamilienhaus

D23 Mehrfamilienhaus

Für den Kochgas-Letzterverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung:

HK3 Kochgasprofil

Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung:

BA3 Bäckereien

BD3 sonstige betriebliche Dienstleistungen

BH3 Beherbergungen

GA3 Gaststätten

GB3 Gartenbau

HA3 Einzelhandel, Großhandel

HD3 Summenlastprofil Gewerbe, Handel, Dienstleistungen

KO3 Gebietskörperschaften, Kreditinstitute, Versicherungen, öffentliche Einrichtungen

MF3 haushaltsähnliche Gewerbebetriebe

MK3 Metall, KFZ

PD3 Papier und Druck

WA3 Wäschereien

Die Lastprofile können der Veröffentlichung unter [www.stadtwerke-muehlacker.de](http://www.stadtwerke-muehlacker.de) entnommen werden.

Maßgeblich für die zur Anwendung des Standardlastprofils notwendige Temperaturprognose von 7.00 Uhr ist die Wetterstation:

der MeteoGroup, Station Mühlacker ( 097360 )